



Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
		a	b	c		
Station BLUE Easy Mobil 125 l, pompe électrique CENTRI SP30 12 V	130	80	60	45	20	10593
Station BLUE Easy Mobil 125 l, pompe électrique CENTRI SP30 12 V, batterie Lithium	130	80	60	45	20	10760
Station BLUE Easy Mobil 200 l, pompe électrique CENTRI SP30 12 V	198	80	60	59	21	10594
Station BLUE Easy Mobil 200 l, pompe électrique CENTRI SP30 12 V, batterie Lithium	198	80	60	59	21	10761

1	Passage de fourches pour chariot élévateur
2	2 passages de sangle pour l'arrimage de la cuve
3	4 plots pour empilage à vide
4	Pistolet automatique avec raccord tournant
5	Plots d'accrochage pinces crocodiles
6	Support pistolet avec collecteur fonction anti-goutte intégré
7	Soupape de surpression/ventilation 2"
8	Couvercle de remplissage diamètre 90 mm
9	Pompe submersible SP 30 auto-amorçante 12 V
10	Socle support batterie dédié avec interrupteur On/Off
11	Batterie Lithium 13,2V, 3,3 Ah, temps de charge 66'
12	Chargeur fourni de série
13	Enrouleur pour flexible de distribution intégré
14	Empreintes pour manutention à vide
15	Capot orange en polyester en option

RÉSERVOIR	
Matériaux employés	Polyéthylène simple paroi résistant aux UV , capot en polyester
Épaisseur parois	5 mm
Produits admissibles	AdBlue®
Densité liquide maxi admissible	1,0 kg / dm ³
Plage de température d'utilisation	Entre -5° C et +40° C
Paroi anti-roulis	Oui
POMPE ÉLECTRIQUE	
Produits admissibles	AdBlue®, gasoil, eau
Débit	20 l/min
Pression maxi	1,1 bar
Hauteur d'aspi maxi	NA
Tension	12 V
Intensité	18 A
Puissance	220 W
Vitesse de rotation maxi	16 800 tr/min
Indice de protection	IP 68
Temps de cycle maxi	15 minutes
Capacité fusible	NA
Matériaux employés	Polyéthylène, polyamide, joints Viton, acier inox, polyoxyméthylène
Plage de température d'utilisation	Entre - 15° C et + 50° C
Raccord entrée sortie	Cannelé 3/4"
Raccordement électrique	Batterie Lithium 13,2 V, 3,3 Ah
Flexible de refoulement	4 mètres DN 19 en PU/PVC
Flexible d'aspiration	Non
Crépine	Intégrée dans pompe
Pistolet	Automatique avec raccord tournant
Compteur	En option
ENSEMBLE	
Vanne coupe circuit	Non
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui, 2 niveaux maximum cuves vides
Transportable	Oui
Stockage	Oui, sur rétention de préférence