



Désignation	Débit	Dimensions en cm			Dimensions du colis en cm	Poids en kg	Référence
		a	b	c			
Bluefill PRO V.L. IBC	Entre 2 et 11 l/min	37	34	59	48 x 37 x 27	24	11074

1	Poignée d'installation
2	Crochet pour l'enroulement du flexible de distribution
3	Panneau de contrôle avec afficheur digital
4	Boutons Marche/Arrêt et remplissage
5	Bouton de réglage du débit

6	Raccord type AF2 56 x 4 et adaptateur 2"
7	Flexible le liaison alimentation pompe DN19
8	Flexible de remplissage DN19, longueur 3 m
9	Raccord spécial V.L. univerl avec détection de niveau haut

ATTENTION: LA CANNE D'ASPIRATION N'EST PAS FOURNIE

BLUEFILL PRO V.L. IBC	
Produits admissibles	AdBlue [®] ,
Débit	Entre 2 et 11 l/min
Pression maxi	1,6 bar
Hauteur d'aspiration maxi	NC
Tension	230 V
Intensité	1,95 A
Puissance	400W
Vitesse de rotation maxi	1450 tr/min
Indice de protection	IP55
Temps de cycle maxi	20 min maxi
Capacité fusible	NA
Matériaux employés	Acier Inox, fourreau pistolet en PE
Plage de température d'utilisation	Entre +5° C et +40° C
Raccordement électrique	4 m de câbles électriques avec fiche murale
Crépine de fond	Non
Clapet anti retour	Non
Aspiration	Kit aspiration type AF2 56 x 4 et adaptateur 2"
Refoulement	3 mètres DN 19 en EPDM
Compteur	Digital
Pistolet	Pistolet avec raccord spécial V.L.