



1	1 béquille AR coulissante
2	Version 440 litres Standard ou COMBI :1 essieu sans système de freinage, suspension à roues indépendantes, 2 roues 155 R 13 Version 600 litres: 1 essieu avec système de freinage à inertie, suspension à roues indépendantes, 2 roues 175 R 14 Version 980 litres: 1 essieu avec système de freinage à inertie, suspension à roues indépendantes, 2 roues 185 R 14
3	Sangles d'arrimage avec tendeur à rochet
4	Signalisation latérale par catadioptre
5	Roue jockey télescopique escamotable Ø 60 mm
6	Timon articulé réglable en hauteur avec anneau 68 x 42
7	Remorque avec signalisation homologuée code de la route
8	Eclairage et signalisation 12 V conforme aux normes du code de la route
9	Finition du châssis : acier galvanisé

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	a	b	c		
Station Easy Mobil 440 Standard avec pompe cematic 3000 et capot, sur remorque routière conforme ADR	298	148	120	222	91111
Station Easy Mobil COMBI 440/50 avec capot sur remorque routière conforme ADR	298	148	120	230	91108
Station Easy Mobil 600 avec pompe cematic 3000 et capot, sur remorque routière homologuée ADR	324	155	150	266	90565
Station Easy Mobil 980 Premium avec Bi-Pump 12V et capot, sur remorque routière homologuée ADR	377	164	170	430	90988

REMORQUE			
	Station Easy Mobil 440 Standard avec pompe cematic 3000 et capot, sur remorque routière conforme ADR	Station Easy Mobil 600 avec pompe cematic 3000 et capot, sur remorque routière homologuée ADR	Station Easy Mobil 980 Premium avec Bi-Pump 12V et capot, sur remorque routière homologuée ADR
Matériaux employés	Châssis en acier mécano-boulonné, acier galva	Châssis en acier mécano-boulonné, acier galva	Châssis en acier mécano-boulonné, acier galva
Charge maxi	582 kg	800 kg	1050 kg
Poids total en charge	P.T.C. 750 kg – C.U. 582 kg	P.T.C. 1 000 kg – C.U. 800 kg	P.T.C. 1 350 kg – C.U. 1 050 kg
Pneus	155-70-R13	175 R14 C	185 R14 C
Essieu	simple	simple	simple