



①	Passage de fourches pour chariot élévateur
②	3 passages de sangle pour arrimage
③	4 plots pour empilage à vide
④	Pistolet aluminium avec raccord tournant
⑤	Support pistolet avec collecteur
⑥	Soupape de surpression/ventilation 2"
⑦	Bouchon de remplissage
⑧	Pompe manuelle alternative simple effet, aspiration avec crépine
⑨	Vanne coupe circuit
⑩	Enrouleur pour flexible de distribution intégré
⑪	Empreintes pour manutention à vide
⑫	Option capot

Autocollants de prévention des risques liés au transport de gasoil livrés avec la station Easy Mobil 125.

Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
		a	b	c		
Station Easy Mobil 125, pompe manuelle	125	80	60	45	22	8915
Station Easy Mobil 125, pompe manuelle, capot	125	80	60	45	22	91106

RÉSERVOIR	
Matériaux employés	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
Épaisseur parois	5 mm
Produits admissibles	Gasoil, GNR, diesel, fioul
Densité liquide maxi admissible	1,2 kg / dm ³
Plage de température d'utilisation	-20° C à +40° C
Paroi anti-roulis	Non
POMPE MANUELLE ALTERNATIVE, SIMPLE EFFET, PISTOLET ALUMINIUM	
Produits admissibles	Gasoil, GNR, diesel, fioul
Débit	0,25 l/double manœuvre
Hauteur d'aspi maxi	1,5 m
Matériaux employés	Corps de pompe en acier
Plage de température d'utilisation	De -20°c à +40°C
Clapet anti-retour	Oui
Flexible de refoulement	2,7 mètres DN 19
Flexible d'aspiration	En caoutchouc DN 19
Clapet anti-retour	Oui
Crépine	Oui
Pistolet	Simple
ENSEMBLE	
Vanne coupe circuit	Oui
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui à vide
Transportable	Oui
Stockage	Sur rétention