



**CONFORME
ADR**

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	a	b	c		
Station Easy Mobil 125, CENTRI SP30 12 V	80	60	45	20	10606
Station Easy Mobil 125, CENTRI SP30 12 V, capot	80	62	47	22	91348

①	Passage de fourches pour chariot élévateur
②	3 passages de sangle pour arrimage
③	4 plots pour empilage à vide
④	Pistolet automatique avec raccord tournant
⑤	Plots d'accrochage pinces crocodiles
⑥	Support pistolet avec collecteur fonction anti-goutte intégré
⑦	Soupape de surpression/ventilation 2"
⑧	Bouchon de remplissage
⑨	Pompe auto-amorçante 12 V submersible
⑩	Vanne coupe-circuit
⑪	Empreinte de rangement flexible de distribution intégré
⑫	Poignées pour manutention à vide
⑬	Capot en option

Conforme pour le transport selon les prescriptions ADR 1.1.3.1 c

Autocollants de prévention des risques liés au transport de gasoil livrés avec la station Easy Mobil 125.

RÉSERVOIR	
Matériaux employés	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
Épaisseur parois	5 mm
Produits admissibles	Gasoil, GNR, diesel, fioul
Densité liquide maxi admissible	1,2 kg / dm ³
Plage de température d'utilisation	-20° C à +40° C
Paroi anti-roulis	Non
POMPE ÉLECTRIQUE	
Produits admissibles	Gasoil, GNR, diesel, fioul
Débit	30 l/min
Niveau sonore	NC
Pression maxi	1,1 bar
Hauteur d'aspi maxi	NA
Tension	12 V
Intensité	17 A
Puissance	220 W
Vitesse de rotation maxi	16 800 tr/min
Indice de protection	IP68
Temps de cycle maxi	15 min max
Capacité fusible	NA
Matériaux employés	Polyéthylène, polyamide, joints Viton, acier inox, polyoxyméthylène
Plage de température d'utilisation	Entre -15° C et +50° C
Raccord entrée sortie	Cannelure 3/4"
Raccordement électrique	4 m avec pinces croco
Flexible de refoulement	4 mètres en caoutchouc DN 19
Crépine	Intrégré dans pompe
Pistolet	Automatique
Compteur	En option
ENSEMBLE	
Vanne coupe circuit	Oui
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui à vide
Transportable	Oui
Stockage	Sur rétention