



Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	a	b	c		
Cuve PE coffre équipée sur plateau 600 litres nettoyeur haute pression thermique	185	90	100	175	91304
Cuve PE coffre équipée sur plateau 1 000 litres nettoyeur haute pression thermique	204	114	110	200	91305
Cuve PE coffre équipée sur plateau 2 000 litres nettoyeur haute pression thermique	249	135	127	252	91306

①	Cuve PE coffre
②	Couvercle 1/4 de tour avec évent intégré
③	Sangles d'arrimage
④	Patins et plateau acier peint gris RAL 9006
⑤	Passage de fourches
⑥	Nettoyeur Haute Pression eau froide 200 bars, moteur 4 temps essence SP, 14 ch, débit 21 l/min
⑦	Réservoir moteur essence 7 litres
⑧	Soupape de décharge
⑨	Kit aspiration détergent
⑩	Bouchon de vidange sur filtre en laiton
⑪	Lance double démontable 1,1 m à pression réglable
⑫	Dévidoir manuel en aluminium avec 20 m de tuyau Ø 5/6
⑬	Cloisons anti-vagues cuve en option
⑭	Raccord express avec joint
⑮	Crépine montée sur clapet anti-retour

	<b>CUVE</b>
<b>Matériaux employés</b>	Cuve en polyéthylène moyenne densité Châssis en acier S 235 épaisseur 4 mm finition peinture gris RAL 9006
<b>Epaisseur matière</b>	Entre 5 et 7 mm
<b>Charge maximum</b>	1,2 kg / dm <sup>3</sup>
<b>Produits admissibles</b>	Eau et engrais liquides
<b>Plage temperature d'utilisation</b>	Entre -20° C et +40° C
<b>Cloison anti- vague</b>	En option
	<b>GROUPE HAUTE PRESSION</b>
<b>Produits admissibles</b>	Eaux claires uniquement (granulométrie maxi 5,7 mm)
	<b>ENSEMBLE</b>
<b>Matériaux employés</b>	44
<b>Manipulable en charge</b>	Oui mais manutention à vide conseillée
<b>Gerbabilité</b>	Non
<b>Transport extérieur</b>	Oui
<b>Stockage</b>	Oui