

BLUE Easy Mobil 210, CENTRI SP30 18 V

Système CAS



Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
BLUE Easy Mobil 210, CENTRI SP30, batterie Lithium CAS 18 V 4 Ah, chargeur, pistolet automatique	79	60	69	24	11602F
BLUE Easy Mobil 210, CENTRI SP30, sans batterie Lithium CAS 18 V 4 Ah, sans chargeur, pistolet automatique	79	60	69	22	11595

1	Capot de protection en polyester fibre de verre
2	Pompe CENTRI SP30 18 V submersible auto-amorçante silencieuse
3	4 plots pour l'empilage à vide
4	Socle d'installation pour batterie Lithium 18 V CAS avec interrupteur On/Off, fourni avec batterie Lithium 18 V CAS 4 Ah et chargeur uniquement pour réf 11602F
5	Cuve en polyéthylène certifié compatible AdBlue®
6	Poignées de manutention à vide
7	Passage de fourches pour chariot élévateur
8	Passages de sangles pour arrimer la cuve
9	Fermeture à levier cadénassable en acier inox
10	Dispositif de rangement du flexible de distribution
11	Bouchon de remplissage Ø 56 x 4 mm avec soupape de surpression/ventilation
12	Pistolet automatique avec raccord tournant
13	Support pistolet avec collecteur fonction anti-goutte intégré
14	Chargeur pour la réf : 11602F

CUVE	
Matériaux employés	Polyéthylène simple paroi résistant aux UV, compatible AdBlue®
Epaisseur	5 mm
Produits admissibles	AdBlue®
Plage de température d'utilisation	Entre -5° C et +40° C
Cloison anti-vagues	Oui
Charge/densité maximum	1,1 kg / dm ³
POMPE CENTRI SP30 18 V	
Matériaux employés	Polyéthylène, polyamide, joints Viton, acier inox, polyoxyméthylène
Produits admissibles	AdBlue®, gasoil
Plage de température d'utilisation	Entre - 15° C et + 50° C
Débit en l/min	25 l/min
Pression maxi	1,1 bar
Hauteur maximum d'aspiration	NA
Voltage	18 V
Ampérage	12 A
Puissance	220 W
Vitesse de rotation maxi	12 800 tr/min
Indice de protection	IP 68
Niveau sonore	< 65 dB
Temps de cycle maxi	15 min maxi
Capacité fusible	NA
Raccordement entrée sortie	Cannelure 3/4"
Raccordement électrique	Socle d'installation pour batterie 18 Lithium 18 V CAS avec interrupteur On/Off, fourni avec batterie Lithium 18 V CAS 4 Ah et chargeur
Crépine fond	Intégrée dans pompe
Clapet anti-retour	Non
Aspiration	NA
Flexible de refoulement	4 mètres DN 19 en EPDM
Compteur	Pistolet compteur en option
Pistolet	Pistolet automatique inox/PP avec raccord tournant inox cannelé DN19
ENSEMBLE	
Vanne coupe circuit	Non
Manipulable en charge	OUI, à 2 personnes
Gerbable	Oui à vide
Transport extérieur	Oui
Stockage	A l'intérieur sur rétention