

CEMATEX LIGHT 12 V



Désignation	Débit l/min	Poids en kg	Référence
Cematex Light 12 V	32	5,5	11645

1	Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré
2	Platine de fixation
3	Entrée et sortie taraudées 3/4" gaz
4	5 m de câble électrique, interrupteur Marche/Arrêt, fusible de protection et pinces croco
5	Interrupteur Marche/Arrêt avec trous de fixation

Produits admissibles	Essence SP, Biodiesel (20% maxi), E15, essences minérales, Méthanol (15% maxi), gazoil, HVO, XTL, kérosène, GNR
Plage de température d'utilisation	Entre -10° C et +40° C
Débit en l/min	25 l/min
Pression maxi	1,2 bar
Hauteur maximum d'aspiration	2 m
Voltage	12 V
Ampérage	7 A
Puissance	NC
Viscosité maxi	NC
Vitesse de rotation maxi	1 400 tr/min
Indice de protection	IP55
Niveau sonore	Inférieur à 74 dB (A)
Temps de cycle maxi	30 min maxi
Capacité fusible	NC
Raccordement entrée sortie	Taraudées 3/4" gaz
Raccordement électrique	5 m de câble électrique avec interrupteur Marche/Arrêt, fusible et pinces croco
Crépine fond	Non Fourni
Clapet anti-retour	Non Fourni
Aspiration	Non Fourni
Flexible de refoulement	Non Fourni
Compteur	En option
Pistolet	Non Fourni

Certifiée ATEX