

EASY MOBIL 440 STANDARD

Systeme CAS



Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
Easy Mobil 440 Standard, Cematic 3000 18 V, batterie Lithium CAS 18 V 4 Ah, chargeur, pistolet automatique, capot	118	80	71	43	11687F
Easy Mobil 440 Standard, Cematic 3000 18 V, sans batterie Lithium CAS 18 V 4 Ah, sans chargeur, pistolet automatique, capot	118	80	71	41	11686

1	Cuve en polyéthylène simple paroi
2	4 plots pour empilage à vide
3	Capot de protection en polyester fibre de verre, orange
4	Autocollants de prévention des risques
5	Poignées intégrées pour manutention à vide
6	Passage de fourches pour chariot élévateur
7	Fermeture à levier inox cadennassable pour capot orange
8	2 passages de sangle pour arrimage
9	Support pistolet
10	Pistolet automatique avec raccord tournant
11	4 mètres de flexible de distribution DN 19
12	Pompe Cematic 3000 18 V, débit 45 l/min
13	Socle d'installation pour batterie 18V avec interrupteur On/Off, fourni avec batterie Lithium 4 Ah et chargeur uniquement pour réf 11687F
14	Bouchon de remplissage Ø 56 x 4 mm avec soupape de surpression/ventilation intégrée

RESERVOIR POUR GASOIL	
Matériaux employés	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
Epaisseur matière	5 mm
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, diesel, fioul
Densité liquide maximum admissible	1,2 kg / dm ³
Plage de température d'utilisation	-20°C à + 40°C
Cloison anti-vague	Oui
Pompe Cematic 3000 18 V	
Matériaux employés	Polyéthylène, polyamide, joints Viton, acier inox, polyoxyméthylène
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, diesel, fioul
Débit	45 l/min
Pression maxi	1 bar
Hauteur d'aspi maxi	2 mètres
Tension	18 V
Intensité	12 A
Puissance	220 W
Vitesse de rotation maxi	2 600 tr/min
Indice de protection	IP55
Niveau sonore	< 70 dB
Temps de cycle maxi	15 min max
Capacité fusible	NA
Plage de température d'utilisation	Entre -15°C et + 50°C
Raccord entrée sortie	Cannelure 3/4"
Raccordement électrique	Batterie 18 V 4 Ah, capacité 900 litres, sur son socle d'installation, interrupteur Marche/Arrêt, avec chargeur selon version
Flexible de refoulement	4 mètres en caoutchouc DN 19
Flexible d'aspiration	En caoutchouc DN 19
Crépine	Oui
Clapet anti-retour	Non
Pistolet	Pistolet automatique avec raccord tournant
Compteur	En option
ENSEMBLE	
Vanne coupe circuit	Non
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui à vide uniquement
Transportable	Oui
Stockage	A l'intérieur sur rétention

Conforme pour le transport selon les prescriptions ADR 1.1.3.1 c

Batterie Lithium garantie 3 ans

Pompe Cematic 3000 18 V garantie 2 ans

Cuve garantie 2 ans