

Pompes HDM ECO BOX



| Désignation | Dimensions en cm | | | Poids en kg | Référence |
|--|------------------|----|----|-------------|-----------|
| | L | l | h | | |
| Pompe HDM 60 eco Box avec connexion GPRS, jauge de niveau et accès 1 an Cloud mytecalemite Full Service | 55 | 38 | 47 | 30 | 91708 |
| Pompe HDM 80 eco Box B100 avec connexion GPRS, jauge de niveau et accès 1 an Cloud mytecalemite Full Service | 55 | 38 | 47 | 36 | 91709 |

| | |
|---|--|
| 1 | Pompe à palettes 230 V auto-amorçante avec by-pass intégré HDM 60 : débit 55 l/min HDM 80 : débit 75 l/min |
| 2 | Caisson de protection |
| 3 | Interface digitale avec des nombreuses fonctions |
| 4 | Pistolet automatique avec raccord tournant |
| 5 | HDM 60 : 4 m de flexible de distribution DN 19 avec raccords filetés 1" et joints toriques HDM 80 : 4 m de flexible de distribution DN 25 avec raccords filetés 1" et joints toriques |

| | |
|---|---|
| Matériaux employés | Châssis en acier peint avec traitement anti-corrosion Corps de pompe en fonte, palettes en résine acétal, tubulure, brides tête de filtre et cops du compteur en aluminium de fonderie |
| Epaisseur | 15/10ème |
| Produits admissibles | HDM 60 : Gasoil, GNR, diesel, fioul HDM 80 : Gasoil, GNR, diesel, fioul, biodiesel jusqu'à B100 |
| Plage de température d'utilisation | HDM 60 : Entre -20°C et +40°C HDM 80 : Entre -20°C et +60°C |
| Débit en l/min | HDM 60 : 55 l/min HDM 80 : 75 l/min |
| Pression maxi | 2 bar |
| Hauteur maximum d'aspiration | 3,5 m |
| Voltage | 230 V |
| Ampérage | HDM 60 : 2,6 A HDM 80 : 2,8 A |
| Puissance | 370 W |
| Viscosité maxi | Viscosité allant de 2 à 5,35 cSt (à la température de 37,8°C et point éclair PM > 55°C) |
| Vitesse de rotation maxi | NC |
| Indice de protection | IP 54 |
| Niveau sonore | NC |
| Temps de cycle maxi | 30 min |
| Capacité fusible | NA |
| Raccordement entrée sortie | HDM 60 : Femelle 1" HDM 80 : Entrée Femelle 1"1/4, Sortie 1" |
| Raccordement électrique | A la charge du client |
| Crépine fond | Non |
| Clapet anti-retour | Oui |
| Aspiration | Non fournie |
| Flexible de refoulement | HDM 60 : 4 m DN 19 en caoutchouc avec raccords sertis M 1" et joints toriques HDM 80 : 4 m DN 25 en caoutchouc avec raccords sertis M 1" et joints toriques |
| Compteur | Electronique à engrenage, précision +/- 0,5% |
| Pistolet | Automatique en métal avec raccord tournant F 1" en laiton |
| Nb d'utilisateurs mémorisables | 2 000 |
| Taille de la mémoire | 10 000 |